

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000



Alimentatore ad alta capacità

Modulo a due vassoi

Modulo vassoio tandem

Stazione di finitura per ufficio LX (raffigurata con unità libretto opzionale)  
Stazione di finitura per ufficio non raffigurata

Stazione di finitura BR con unità libretto

La stampante a colori VersaLink® C8000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® C8000DT
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./A4 8,5 x 11 poll./A4 SEF 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm 12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm	Fino a 45 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 32 ppm Fino a 26 ppm Fino a 22 ppm
<b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./A4 8,5 x 11 poll./A4 SEF 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm 12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm	Fino a 45 ppm LEF Fino a 32 ppm Fino a 17 ppm Fino a 15 ppm
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 205.000 pagine al mese
<b>Volume di stampa medio mensile consigliato<sup>3</sup></b>	Fino a 20.000 pagine al mese
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB (opzionale)
<b>Processore</b>	Dual-Core 1,6 GHz
<b>Memoria</b>	4 GB
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITI ELETTRICI</b>				
Nord America	Tensione: 110-127 V +/-10 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/-10 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
<b>CONSUMO ENERGETICO</b>				
Stampa <sup>4</sup>	Per 110 V: 2,30 kWh Per 220 V: 2,32 kWh			
Modalità Standby <sup>4</sup>	110 V: 75,3 W o meno 220 V: 73,8 W o meno			
Modalità Sospensione <sup>4</sup>	0,67 W o meno			
<b>AMBIENTE OPERATIVO</b>				
Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Inferiore a 48 °C e in conformità allo standard MN2-810.13			
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 28 °C Non deve superare 28 °C se l'umidità è all'85 %			
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %. Non deve superare il 62,5 % con temperatura di 32 °C			
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,63 B(A) o meno In standby: 3,24 B(A) o meno  Sistema completo (compresa la stazione di finitura) In stampa: 7,56 B(A) In standby: 3,36 B(A)			
Livelli di pressione sonora	In stampa: 56,8 dB o inferiore In standby: 15,4 dB o inferiore  Sistema completo (compresa la stazione di finitura) In stampa: 57,1 dB In standby: 15,2 dB			
Tempo di avvio (da Spenta a Interfaccia utente pronta)	Meno di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a Interfaccia utente pronta)	Meno di 10 secondi (senza HDD) Meno di 16 secondi (con HDD)			
<b>DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
VersaLink® C8000/DT	24,4 poll./620 mm	28,5 poll./723 mm	31,9 poll./809,3 mm	80,8 kg/78 lb.
Modulo a due vassoi	26,3 poll./668,5 mm	28,5 poll./723 mm	10,3 poll./261,2 mm	27,2 kg/60,0 lb.
Modulo vassoio tandem	26,3 poll./668,5 mm	28,5 poll./723 mm	10,3 poll./261,2 mm	33,8 kg/74,5 lb.
Alimentatore ad alta capacità	15,3 poll./389 mm	23,7 poll./602,9 mm	15,0 poll./380,01 mm	29,0 kg/63,9 lb.
Stazione di finitura per ufficio LX	22 poll./559,8 mm	21,7 poll./552 mm	39,8 poll./1012 mm	28,0 kg/61,7 lb.
Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto collegata	59,5 poll./1513 mm	28,4 poll./723 mm	42,3 poll./1076 mm	151,6 Kg/334,2 lb.
Stazione di finitura BR con unità libretto	30,28 poll./769,2 mm	28,5 poll./723 mm	41,5 poll./1055,1 mm	60,9 kg/134,3 lb.

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

<b>DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
VersaLink® C8000/DT	32,8 poll./833 mm	28,2 poll./717 mm	33,4 poll./852 mm	95 kg/209,4 lb.
Alimentatore ad alta capacità	20,7 poll./526 mm	29,8 poll./756 mm	19,3 poll./491 mm	33,7 kg/74,3 lb.
Modulo a due vassoi	32,7 poll./830 mm	33,5 poll./850 mm	15,75 poll./400 mm	33 kg/72,7 lb.
Modulo vassoio tandem	32,7 poll./830 mm	33,5 poll./850 mm	15,75 poll./400 mm	39 kg/86 lb.
Stazioni di finitura per ufficio	27,2 poll./690 mm	40,2 poll./1021 mm	25,7 poll./654 mm	37 kg/82 lb.
Stazione di finitura libretto	20 poll./507 mm	30 poll./761 mm	17,2 poll./437 mm	14 kg/31 lb.
Stazione di finitura BR con unità libretto	30 poll./764 mm	30,5 poll./774 mm	47,4 poll./1203 mm	77 kg/169,7 lb.
Trasporto orizzontale per stazione di finitura BR con unità libretto	21 poll./533 mm	23,1 poll./589 mm	12,6 poll./319 mm	6,5 kg/14,3 lb.

## CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## STAMPA

<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	Minimo 11 secondi a colori
	Minimo 11 secondi in bianco e nero
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 2400 dpi
<b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b>	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
<b>Gestione del colore</b>	Tabella colori spot integrata, Correzioni del colore Xerox
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterali e posteriore della carta
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore) Correzione del colore Modalità Bozza Finitura (richiede un'unità di finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Consenti stampa in bianco e nero Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

	<p>Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver</p> <p>Eliminazione lavori archiviati</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p> <p>Filigrana (predefinita e personalizzata)</p> <p>Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A</p> <p>Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>UNIX®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>.</p>
<b>Font</b>	<p>Font PostScript: 136</p> <p>Font PCL: 83</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>
<b>SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	<p>Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e vi si connette tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.</p>
<b>Certificazione Mopria®</b>	<p>I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione Mopria garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android™) supportati da Mopria in modo immediato e semplice.</p>
<b>App Xerox® @printbyXerox</b>	<p>@printbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.</p>
<b>Xerox® Print Services Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	<p>Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.</p>

<p><b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b></p>	<p>Xerox® Workplace Solutions dà slancio alla produttività e riduce i costi con una soluzione modulare di gestione stampe e di mobilità. Controllate e gestite il vostro parco macchine con funzionalità che accrescono la praticità e la sicurezza, e incrementate la produttività in movimento grazie a flussi di lavoro semplificati, ovunque siate e con stampanti di qualsiasi marca. Xerox® Workplace Solutions offre flessibili opzioni di licenza per adattarsi a ogni tipo di azienda con la capacità di espandersi di pari passo con le vostre esigenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite: In sede, sul vostro server</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud: Facile configurazione e amministrazione su cloud</li> </ul> <p>Per ulteriori informazioni su Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud, visitare <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-cloud">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-cloud</a>.</p>
<p><b>SOLUZIONI SOFTWARE</b></p>	
<p><b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b></p>	<p>Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo.</p>
<p><b>SICUREZZA</b></p>	
<p><b>Funzioni di sicurezza</b></p>	<p>Controlli sull'accesso                  Crittografia AES a 256 bit                  Registro di controllo                  Convalida percorso certificati                  Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)                  Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP)                  Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)                  Filtro domini                  FIPS 140-2                  Verifica firmware                  Sovrascrittura disco immediata*                  Filtro indirizzi IP                  IPsec                  Autenticazione di rete                  Filtro porte                  Certificati autofirmati pre-installati                  Autorizzazioni basate su ruolo                  Stampa protetta                  Gestione certificati di sicurezza                  Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)                  SNMPv3                  Protocollo di stato (OCSP)                  TLS/SSL                  Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
<p><b>GESTIONE ACCOUNT</b></p>	
<p><b>GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE XEROX® (STANDARD)</b></p>	
<p><b>Monitoraggio</b></p>	<p>Utilizzo delle funzioni di stampa</p>
<p><b>Gestione account</b></p>	<p>Strumento Gestione account standard Xerox®                  Fino a 1.000 account utente senza disco rigido                  Fino a 9.999 account utente con disco rigido                  Fino a 500 account generali</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori)                  Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido                  Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con disco rigido                  Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p>
<p><b>Caratteristiche</b></p>	<p>L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web incorporato.</p>

<b>OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa dei dispositivi</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> </ul>		
<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>			
<b>VASSOIO BYPASS</b>			
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	100 fogli		
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm Striscioni: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 1320,8 mm		
<b>Grammature</b>	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Prestampata Cartoline Riciclata
<b>VASSOIO 1 E 2</b>			
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	520 fogli ciascuno		
<b>Formati</b>	Vassoio 1: da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio 2: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm		
<b>Grammature</b>	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata
<b>MODULO A DUE VASSOI</b>			
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	1.040 fogli		
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm		
<b>Grammature</b>	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata
<b>MODULO VASSOIO TANDEM</b>			
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	2.000 fogli		
<b>Formati</b>	8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5		
<b>Grammature</b>	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m <sup>2</sup>		

<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata
<b>ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ</b>			
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	2.000 fogli		
<b>Formati</b>	8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5		
<b>Grammature</b>	da 18 lb. bond a 80 lb. cover/da 64 a 216 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata	Cartoncino lucido Perforata Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Riciclata
<b>VASSOIO PER BUSTE – SOSTITUISCE IL VASSOIO 1 (OPZIONALE)</b>			
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Fino a 50 buste		
<b>Formati</b>	#10 commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formati personalizzati: da 3,5 x 3,85 poll. a 9,5 x 13,1 poll./da 90 x 98 mm a 241 x 332 mm		
<b>CAPACITÀ COMPLESSIVA</b>			
<b>Capacità di VersaLink® C8000/DT<sup>5</sup></b>	1.140 fogli		
<b>Capacità massima<sup>5</sup></b>	5.140 fogli		
<b>FINITURA</b>			
<b>VASSOI DI USCITA</b>			
<b>Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento</b> (standard in assenza di stazioni di finitura collegate)	500 fogli (senza vassoio centrale) 2 da 250 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento disabilitato) 2 da 125 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento abilitato)		
<b>STAZIONI DI FINITURA PER UFFICIO (OPZIONALI)</b>			
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (8,5 x 11 poll./A4) (doppia pinzatura solo con l'unità di finitura libretto opzionale) Sfalsamento per set fascicolati di carta di formato standard (da 8,5 x 11 poll./A4 a 11 x 17 poll./A3)		
<b>Formati</b> Stazione di finitura per ufficio LX Stazione di finitura per ufficio	da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm da 5,8 x 11,7 poll. a 5,8 x 17 poll./da 148,0 x 297,0 mm a 148,0 x 432,0 mm		
<b>Grammature</b> Stazione di finitura per ufficio LX Stazione di finitura per ufficio	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>		
<b>Pinzatura multiposizione</b>	50 fogli da 24 lb./90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Perforatura (opzionale)</b> Nord America: Europa e altre aree geografiche:	Stazione di finitura per ufficio LX: fino a 65 lb. cover (200 g/m <sup>2</sup> )/Stazione di finitura per ufficio: fino a 80 lb. cover (220 g/m <sup>2</sup> ) Perforatura a 2/3 fori Perforatura a 2/4 fori		
<b>UNITÀ DI FINITURA LIBRETTO PER STAZIONI DI FINITURA PER UFFICIO (INVITO ALLA PIEGA/CORDONATURA, PINZATURA CENTRALE) (OPZIONALE)</b>			
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	40 libretti (da 2 a 15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m <sup>2</sup> o inferiore)		
<b>Formati</b>	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF		
<b>Pinzatura centrale</b>	Da 2 a 15 fogli/libretto di 8-60 pagine Da 18 lb. bond a 24 lb. bond/da 60 a 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Invito alla piega/cordonatura</b>	Da 1 a 15 fogli/non pinzati/solo da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>		

<b>STAZIONE DI FINITURA BR CON UNITÀ LIBRETTO OPZIONALE (RICHIEDE IL KIT PER TRASPORTO ORIZZONTALE)</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta da 8,5 x 11 poll./A4 non pinzati Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati oppure 200 fascicoli pinzati di fogli da 8,5 x 11 poll./A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o 100 set pinzati di fogli da 11 x 17 poll./ A3
<b>Formati</b>	Da 4 x 6 poll. a 11 x 17 poll./da A6 ad A3 per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 60 a 300 g/m <sup>2</sup> (patinata e non patinata)
<b>Pinzatura</b>	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 24 lb./90 g/m <sup>2</sup> Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5
<b>Perforatura</b> Nord America Europa	Perforatura a 2/3 fori Perforatura a 2/4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
<b>Stazione di finitura libretto</b>	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m <sup>2</sup> patinati o 5 fogli da 177-220 g/m <sup>2</sup> patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4
<b>GESTIONE DEL DISPOSITIVO</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANNELLO COMANDI REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche</li> <li>• Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo</li> <li>• L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse</li> </ul>
<b>SERVER WEB INCORPORATO XEROX® – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA</b>	
<b>Stato del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione della coda di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
<b>SERVIZI REMOTTI</b>		
<b>Xerox® Automated Meter Reads (AMR)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante a colori VersaLink® C8000</li> <li>• Cartuccia di stampa iniziale: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 8.000 stampe<sup>6</sup>, Nero: capacità 12.000 stampe)<sup>6</sup></li> <li>• Cartuccia fotoricettore – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero: capacità 190.000 stampe)<sup>7</sup></li> <li>• Guida rapida</li> <li>• Guida all'installazione</li> <li>• CD del software e della documentazione (con driver, dichiarazione di garanzia e guida per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento)</li> <li>• Cavo di alimentazione</li> </ul>	
<b>MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI</b>	<b>QUANTITÀ</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
<b>Cartucce toner capacità standard</b>	Ciano: 7.600 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 7.600 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 7.600 pagine standard <sup>6</sup> Nero: 12.600 pagine standard <sup>6</sup>	106R04038 106R04039 106R04040 106R04041
<b>Cartucce toner ad alta capacità</b>	Ciano: 16.500 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 16.500 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 16.500 pagine standard <sup>6</sup> Nero: 20.900 pagine standard <sup>6</sup>	106R04050 106R04051 106R04052 106R04053
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	Ciano: 190.000 pagine standard <sup>7</sup> Magenta: 190.000 pagine standard <sup>7</sup> Giallo: 190.000 pagine standard <sup>7</sup> Nero: 190.000 pagine standard <sup>7</sup>	101R00602
<b>Contenitore scarti</b>	47.000 pagine standard <sup>7</sup>	108R01504
<b>Unità di pulizia IBT</b>	160.000 pagine standard <sup>7</sup>	104R00256
<b>Rullo di trasferimento</b>	200.000 pagine standard <sup>7</sup>	116R00015
<b>Cartuccia per stazione di finitura per ufficio con unità di finitura libretto (8 cartucce per contenitore)</b>	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)	008R12897
<b>Ricariche punti metallici per stazione di finitura per ufficio (3 ricariche per contenitore)</b>	15.000 punti metallici (5.000 punti per ricarica)	008R12941
<b>Cartucce punti metallici per stazione di finitura BR e stazione di finitura per ufficio (1 cartuccia per confezione)</b>	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R12964

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

Cartucce punti metallici per unità di finitura libretto BR (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R13177
<b>ACCESSORI/OPZIONI</b>		
Modulo a due vassoi		097S04969
Modulo vassoio tandem		097S04970
Alimentatore ad alta capacità		097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)		497K17880
Stazione di finitura per ufficio LX (Include il Gap Filler)		097S04848 497K17370
Stazione di finitura per ufficio		097S05019
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero occidentale)		497K03860
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero occidentale)		497K20600
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero occidentale)		497K03870
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero occidentale)		497K20610
Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX		497K03852
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio		497K20590
Stazione di finitura BR con unità libretto con perforatura a 2/3 fori (fornita con kit per trasporto orizzontale)		497K21000
Stazione di finitura BR con unità libretto con perforatura a 2/4 fori		097S04982
Perforatura svedese 4 fori per stazione di finitura BR		497K14370
HDD da 320 GB		097S04971
Kit adattatore di rete wireless		497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID		497K18120 (Emisfero occidentale) 497K18140 (Emisfero orientale)

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).

Le configurazioni variano in base all'area geografica.